



## Projekto „Seimėnų Šilas“ II etapo apdailos aprašymas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PAMATAI</b>                | Gręžtiniai poliniai pamatai iš pastato išorės apšiltinami 150 mm putplasčiu.   |
| <b>SIENOS IR PERTVAROS</b>    | Išorinių sienų konstrukcija – keraminių blokelių mūras (Lode master), iš pastato išorės apšiltinamas 250mm neoporo. Fasado apdaila – rudos spalvos klinkerio plytelės. Vidinės pertvaros – dvigubo gipskartonio su akmens vatos užpildu.   |
| <b>GRINDYS</b>                | Grindų konstrukcijai naudojama 240mm neoporo EPS 100. Visame name įrengiamas grindų šiluminis izoliacinis sluoksnis ir cementinis išlyginamasis pagrindas. Šlapių patalpų grindims įrengiamas hidroizoliacinis sluoksnis. Grindyse išvedžiota grindinio šildymo sistema. Grindų danga neįrengiama. |
| <b>STOGAS</b>                 | Šlaitinis namo stogas įrengiamas iš medžio konstrukcijų, apšiltinamas 25 cm vata ir 12 cm poliuretano putomis. Stogo danga – lygi (Classic) skarda. Montuojama perdanga pagal konstruktyvinio projekto numatomą brėžinį.   |
| <b>LANGAI</b>                 | Langai plastikinių rėmų su trijų stiklų stiklo paketu su selektyviu stiklu. Lauko palangės skardinės, vidinės palangės neįrengiamos.   |
| <b>ĮĖJIMO DURYS</b>           | Aliumininės, su tristikliu veidrodiniu stiklo paketu, antracito spalvos.   |
| <b>ŠILDYMAS</b>               | Numatoma oras-vanduo šildymo sistema. Visame bute išvedžiojamas grindinis šildymas, atvedami įvadai kolektoriui ir katilui pajungti iki techninės patalpos vietos, įrengiamas šildymo katilas.   |
| <b>VANDENTIEKIS, NUOTEKOS</b> | Sklype projektuojami ir įrengiami gręžinys (vienas dvibučiam namui) ir vietiniai nuotekų valymo įrenginiai (atskiri kiekvienam butui), atvedami įvadai į patalpas, iki virtuvės ir WC patalpų.   |
| <b>ELEKTRA</b>                | Elektra įvedama į butą, kur numatyta įvadinio elektros skydelio vieta, bei iki kiekvieno kambario patalpos. Namui tiekiamas elektros galingumas – ne mažiau 5 kW.  |
| <b>TERASA</b>                 | Įrengiama impregnuotų lentų lauko terasa (ne mažiau 20 kv. m).   |
| <b>TERITORIJA</b>             | Kieme įrengiama trinkelėmis grįsta automobilių stovėjimo aikštelė (apie 100 kv. m). Žemės sklypas aptveriamas segmentine tvora iš trijų pusių, įrengiami varteliai, vartai neįrengiami.  |